


	<b>Drevené špaletové okná a balkónové dvere</b> <b>EN 14351-1:2006 + A1:2010</b> Použitie: otvorové výplne do obvodových stien bez vlastností požiarnej odolnosti a / alebo dymotesnosti	 <b>13</b>
<b>Výrobca: Window Holding SK a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 47 097 647, Slovenská republika</b>		

Parametr	Drevené špaletové okná a balkónové dvere (ANTIK)		
	jednokrídlové okno	dvojkřídlové okno	balkónové dvere
Zaťaženie vetrom	C5/B5	C4/B4	E <sub>2400</sub>
Vodotesnosť	E <sub>750</sub>	E <sub>750</sub>	4A
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnosť bezp.vyb.	350 N splnené bez poškodenia		
Akustické vlastnosti	Rw = 43 (-2,-6) dB TZI4 so zasklením 4-12Ar-4 + 4		
	Rw = 44 (-2,-7) dB TZI4 so zasklením 4-12Ar-4 + 6		
Súčiniteľ prechodu tepla	Uw = 0,96 W/m <sup>2</sup> .K so zasklením 4-12Ar-4LowE1,1 + 4 TGI, Chromatech Ultra		
Svetelná priepustnosť	0,72 so zasklením 4-12Ar-4LowE1,1 + 4		
Solárny faktor	0,59 so zasklením 4-12Ar-4LowE1,1 + 4		
Prievzdušnosť	4	4	3

Radiačné vlastnosti špeciálnych skiel sú uvedené na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Lázních Toušeň dňa 1.7.2014

*Tomčíková*

Ing. Milena Tomčíková  
 produktový manažér